

安全にお使いいただくために

このたびは、TMEHジャパンパイプラックシステムをご検討いただきまして誠にありがとうございます。
お客様や他の人への障害、財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、
守っていただきたい事項を示しています。
その内容をよく理解して、安全にお使いいただけるようお願いします。


使用上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 製品を構造物以外の目的で使用しないでください。
- 製品で直接人を支えるような、はしご、脚立、工事用足場等は作らないでください。
- 人の運搬構造物には使用しないでください。
- 製造物は、使用目的にあった適切な強度を保持するように設計したうえで製作してください。
- 耐荷重以上の物を乗せないでください。
- ジョイントの締め付けは規定値(10N・m)を守って組立てを行ってください。
- 樹脂コーティングパイプを、火気の近くで使用しないでください。
- 樹脂コーティングパイプを、化学製品のかかる場所で使用しないでください。
(P160耐薬品性・耐候性資料参照)



注意

人が損害を負う可能性が想定される内容及び
物的傷害の発生が想定されます。

- パイプのカット面はバリが出て刃のようになっているため、指を入れたり体を押し付けたりしないでください。
バリはやすりまたは面取り器にて削ってご使用ください。
- 電動カット機等で長尺物を切断する場合は、粉塵異臭が出ますので、作業者はマスク、保護メガネ等を着用し、換気をよく行ってください。
- 組立ての際は安全のため、保護具を着用してください。
- パイプの端部には必ずキャップを取付けてください。
- 樹脂コーティングパイプの樹脂を剥がして使用しないでください。
- ジョイントの中でパイプの延長接続を行わないでください。(右図)
- キャスターを使用した構造物を傾斜地に放置しないでください。
- パイプラックをキャスターとアジャスターの兼用で使用する場合、通常時はアジャスターにてバランスよく完全に固定してください。
- スライドラックにて、箱(ワーク)を取り次の箱が流れてきた場合、ストッパーと箱の間に指等を挟む可能性がありますので、十分注意して作業を行ってください。
- 屋外での保管・使用はお控えください。

