



アルミジョイント強度（標準締め付けトルク10N・m）

AA-001




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	60
	My	120

BA-001H




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	50
	My	100

AA-001C




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	50
	My	100

BA-001C




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	50
	My	100

AA-101




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	50
	My	100

BA-101




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	40
	My	80

APHA-633N




保持力 (N)	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	120

AA-021




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	60
	My	120

AA-002




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	160

AA-004




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	250

BA-006




保持力 (N)	Fx1	800
	Fx2	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	90
	My	60

BA-206




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

AA-007F




保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

BA-007F




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

AA-007R




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800


○ φ28アルミジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ (JIS規格) を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。

BA-007R



保持力 (N)	Fx	500
---------	----	-----

AA-027F



保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

BA-027F



保持力 (N)	Fx	500
---------	----	-----

AA-027M



保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

BA-027M



保持力 (N)	Fx	500
---------	----	-----

AA-028



保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

BA-008



保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

BA-011



保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

APHA-3030A



保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

AA-009



保持力 (N)	Fx	1500
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	290
	My	560

BA-044



保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

AA-090



保持力 (N)	Fx1	800
	Fx2	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	210

BA-090


保持力 (N)	Fx1	500
	Fx2	500
モーメント (N) (L=110mm)	My	130

AA-013



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800

BA-013


保持力 (N)	Fx	500
	Fy	800


アルミジョイント強度（標準締め付けトルク10N・m）

BA-045




保持力 (N)	Fy	1500
---------	----	------

BA-145



保持力 (N)	Fy	300
モーメント (N) (L=110mm)	My	40


AA-023



保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

スクエア用ジョイント強度（標準締め付けトルク10N・m）

DA-001



保持力 (N)	Fx	1800
	Fy	4500
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	150
	My	180

● φ28アルミジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ（JIS規格）を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
● 40スクエア用ジョイントの組立てには、六角レンチ6ミリ（JIS規格）を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。