



φ19アルミジョイントパイプ引き抜き強度（標準締め付けトルク10N・m）

AA-1901




保持力 (N)	Fx	500
	Fy	1000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	150
	My	300

BA-1901




保持力 (N)	Fx	400
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	100
	My	200

AA-1902




保持力 (N)	Fx	600
	Fy	1200
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	300
	My	600

BA-1902




保持力 (N)	Fx	400
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	100
	My	200

BA-1908



保持力 (N)	Fy	1000
---------	----	------


BA-1909



保持力 (N)	Fy	2000
---------	----	------


φ28アルミジョイントパイプ引き抜き強度（標準締め付けトルク10N・m）

AA-001




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1200

BA-001H




保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	1000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	500
	My	1000

AA-001C




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	500
	My	1000

BA-001C




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	400
	My	800

AA-101




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	500
	My	1000

BA-101




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	400
	My	800

APHA-633N




保持力 (N)	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	1200

AA-021



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1200


AA-002



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1200


- φ19アルミジョイントの組立てには、六角レンチ4ミリ (JIS規格) を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
- φ28アルミジョイントの組立てには、六角レンチ6ミリ (JIS規格) を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。

AA-004




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1200

BA-006




保持力 (N)	Fx1	800
	Fx2	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	900
	My	600

BA-206




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

AA-007F




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	500

BA-007F




保持力 (N)	Fx	500
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	My	500

AA-007R




保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800

BA-007R




保持力 (N)	Fx	500
	Fy	800

AA-027F




保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

BA-027F




保持力 (N)	Fx	500
---------	----	-----

AA-027M




保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

BA-027M




保持力 (N)	Fx	500
---------	----	-----

AA-028




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

BA-008




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

BA-011




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----


APHA-3027




保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----

AA-009



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	2500
	My	5000

BA-044B



保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

AA-090



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	500
	My	1000

BA-090



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	500
	My	1000

AA-013



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800

BA-013



保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800

BA-045



保持力 (N)	Fx	500
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	1000
	My	2000

BA-145



保持力 (N)	Fy	400
モーメント (N) (L=110mm)	My	400

ACBA-B28A


保持力 (N)	Fx	800
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1200

ACY-N307


保持力 (N)	Fx	800
	Fy	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	400
	My	500


ADT-5043A


保持力 (N)	Fx	1000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1000


AA-023


保持力 (N)	Fy	800
---------	----	-----


φ43アルミジョイントパイプ引き抜き強度（標準締めつけトルク10N・m）

AA-401


保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	800
	My	2000

BA-401



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	800
	My	1500

AA-421


保持力 (N)	Fx	1500
	Fy	4000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	2000
	My	6000


- φ28アルミジョイント、28スクエア用ジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ（JIS規格）を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
- φ43アルミジョイント、40スクエア用ジョイントの組立てには、六角レンチ6ミリ（JIS規格）を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。

AA-401W




保持力 (N)	Fx	1500
	Fy	4000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	2000
	My	6000

AA-407F



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	My	800

BA-407F



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	My	800

BA-427F




保持力 (N)	Fx	1000
---------	----	------

BA-411



保持力 (N)	Fx	800
---------	----	-----

AA-490



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	1000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	2000
	My	4000

BA-490




保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	1000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	1000
	My	2000

AA-413



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000


BA-445



保持力 (N)	Fx	5000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	1000
	My	2000

28スクエア用ジョイントパイプ引き抜き強度 (標準締め付けトルク10N・m)


CA-001



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	500
	My	1000


40スクエア用ジョイントパイプ引き抜き強度 (標準締め付けトルク10N・m)

DA-001



保持力 (N)	Fx	1000
	Fy	2000
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	1000
	My	1200

ACY-07A



保持力 (N)	Fx	800
モーメント (N) (L=110mm)	Mx	600
	My	1200